

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
LANA DI VETRO	01/09/2016	1	LV.P.TR64R.0
Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.			

Denominazione commerciale:

PANNELLO LANA DI VETRO

Tipo TERRA 64 R – S76

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



CARATTERISTICHE:

Pannello idrofobo semirigido costituiti in fibra minerale

DIMENSIONI STANDARD:

larghezza : dim. mm. 600

lunghezza: dim. 4.00 – 7.60

sp. mm. 45 / 70 / 95

CAMPI D'IMPIEGO:

IMPIEGO INDUSTRIALE:

Cabine di insonorizzazione, Ventilazioni, Baffles, Barriere fonoassorbenti, Pareti mobili.

IMPIEGO EDILE:

Isolamento termoacustico di pareti perimetrali e divisorie, pareti a tutt'altezza, Insonorizzazioni pareti divisorie, Coperture, Facciate continue, pavimenti sotto massetto armato (solo mm. 20) , ecc.

CALORE SPECIFICO : 1030 J/kg K

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: 150 °C in continuo

COMPORTAMENTO AL FUOCO: Euroclasse A1

MIGRAZIONE VAPORE:

pannello nudo = $\mu 1$ (EN 12087)

PRESTAZIONE TERMICA: conduttività termica (W/m.K) = 0,032

IMBALLO: polietene termoretraibile su pallet.

SUPPORTI:

A richiesta i pannelli possono essere rivestiti in post lavorazione con:

- Velo vetro bianco
- carte politenate avente funzione di barriera al vapore
- carte alluminio avente funzione di barriera al vapore

