

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
PRODOTTI VARI	05/07/2023	2	VAR.P.FP30.0
Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.			

Denominazione commerciale:

ECOFIBRA ISOLMEC P-B (CP 30.30) (OVATTA IN FIBRA POLIESTERE)

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



CARATTERISTICHE:

Pannello anallergico in fibra tessile di poliestere 100% atossica per isolamento acustico, termolegato ed esente da collanti e leganti chimici.

Termoliscio da un lato – 70% fibra riciclata – 100% riciclabile

Resistente ai raggi U.V., imputrescibile ed inattaccabile dai roditori.

Non rilascia fibre anche se sottoposto a lunghe sollecitazioni meccaniche, idrorepellente e permeabile al vapore. Resistente ad acidi, sali ed idrocarburi.



DIMENSIONI STANDARD:

Spessori: mm 40-50 - dimensioni: mm. 600 X 1200

Per misure diverse interpellare il nostro ufficio commerciale

CAMPI DI IMPIEGO:

Isolamento termoacustico in edilizia ed industria, soffitti, controsoffitti, pareti verticali e facciate ventilate, interni di autoveicoli, insonorizzazioni industriali.

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: - 40 °C / + 100 °C in continuo

COMPORTAMENTO AL FUOCO: Classe B s2 d0 (UNI 13501-1)

CONDUCIBILITA' TERMICA: dens. 30 kg.mc. = 0.033 W/m.k.

PERMEABILITA': 610 dm³ / sxm² 1 mbar

CALORE SPECIFICO: 0.24 KJ/kgK

PERMEABILITA' AL VAPORE: Mu 3,1 – 3.3

IMBALLO: sacchi o pallet

