

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
PORTE TAGLIAFUOCO REI	01/05/2012	0	PT.60120.0
<i>Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.</i>			

Denominazione commerciale:

PORTE MULTIUSO ISOLMEC

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo

CARATTERISTICHE:

Porta Multiuso ad una anta in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli (fornitura Cliente). Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.

Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio

Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta in battuta lato cerniere.

Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al pavimento finito oppure asportabile e predisposta per l'applicazione Kit Secur



DIMENSIONI STANDARD:

colore standard: bianco/grigio RAL 9002
a tri colori disponibili a richiesta

DIMENSIONI:

le dimensioni indicate negli ordini e sulle fatture sono da intendersi foro muro

larghezza mm:		Altezza mm:	
foro muro	luce passaggio	foro muro	luce passaggio
700	626	2050	2010
800	726	2150	2110
900	826		
1000	926		
1200	1126		
1300	1226		

PESI:

tipologia porte	classe	peso kgm ²	Spess Anta
1 anta	MULTI	15	44 mm

CAMPI D'IMPIEGO:

Edifici residenziali, uffici pubblici e privati, centri direzionali, attività commerciali, box, cantine

ACCESSORI DISPONIBILI:

tutte le porte possono essere realizzate in qualsiasi colorazione o grafica Kit Secur

Maniglioni antipanico

Elettromaniglie e elettromagneti

Chiudiporta

Rilevatori di fumo e di calore

Vetrare, griglie e fori d'aerazione

Sopraluce cieco o areato

Guarnizioni di battuta fumi freddi

Telaio abbracciante e telescopico

IMBALLO:

Su pallet o in poltine complete di maniglia

RICHIESTE PARTICOLARI:

A richiesta possono essere realizzate porte fuori misura a una o due ante



Il presente documento potrà essere utilizzato solo se approvato e distribuito dalla ISOLMEC Srl – Ogni riproduzione non autorizzata è vietata. ISOLMEC Srl – Via Regina, 42 FINO MORNASCO | CO – tel. +39 031 564656 fax +39 031 564666 – www.isolmec.com - info@isolmec.com

Porta ad un'anta
Sezione orizzontale



Porta senza battuta inferiore
Sezione verticale

